
0,0
0,1
0,2
0,3
0,389
Hallasova
SILNICE III-2406
SILNICE III-00710
ul. Kladenská
Ke Křížku
PLÁNOVANÁ STAVBA SENIOR OÁZA
PARKOVIŠTĚ
terasa
VJEZD
stávající přechod
Potní
Nový odsazený zigzagový přechod pro chodce s varovnými pásy, nová betonová obrubníková dlažba
Místo pro přecházení. Nový vodicí prvek přechodu. Délka větší než 6,5m, obrazec křížovatky (ČSN 736110 10.1.3.3.2, příl.2 vyhlášky 398/2009 čl.2.0.3)
odvodňovací rigol se napojí do nové horské vpusti
vyčištění příkopu obnova jeho odvodňovací funkce
zrcadlo pro bezpečné vyjetí z domu čp 11
Výjezd – upřesnit s majitelem)
sloupek D2 posunout za vodicí linii, kabel k podestavci ponechat
sloupek D2 posunout za vodicí linii, kabel 870ks chodníku 1,1m – výjimka viz. Průvodní zpráva
sklon rampy max.12,5% podél vodicí linie min 0,9m ve sklonu max. 2,0%
rozšíření vozovky
Nový zeď a zábradlí nad vodotečí Součást projektu odvodnění
Nízký vstup – smířený terén na souseedním pozemku nelze zvýšit
85–135 čísek šířky 4,5m, délky 50m
2x sloupek (BALISETA)
zp. plocha
Přemístit sloup D2 mimo chodník
Místo pro přecházení, Délka větší než 6,5m, obrazec křížovatky (ČSN 736110 10.1.3.3.2) příl.2 vyhlášky 398/2009 čl.2.0.3) bez signálních pásů (ČSN 736110 10.1.3.1.14)
Výjezd pro zemědělskou techniku
Zp. plocha mimo trasu chodníku Neuzemnělý nátěrol
Přemístit sloup ČEZ mimo chodník
OPRAVA STUDNY 2 nové skruže, nový poklop DN 1700
Výjezd pro zemědělskou techniku, výškové řešení viz vzorové řezy nutno zachovat snížením obrubu 7,0m viz vlečné křivky
Nevyužívaný sloup se odstraní, zrcadlo se přesadí mimo chodník
Nevyužívaný sloup se odstraní
Nevyužívaný sloup se odstraní
V úseku 260–380 se plánuje výstavba na sousedních pozemcích Studie respektuje budoucí projekt V případě realizace chodníku v předstihu bude nutné přizpůsobit řešení stávajícímu i budoucímu stavu
Místo pro přecházení, Délka větší než 6,5m, obrazec křížovatky (ČSN 736110 10.1.3.3.2) příl.2 vyhlášky 398/2009 čl.2.0.3) bez signálních pásů (ČSN 736110 10.1.3.1.14)
Stávající přechod
Stávající varovný a signální pás
Stávající sloupek, Upravit se zřízením nového chodníku Varovný pás na konci stávajícího chodníku se odstraní
R1 = 100,00
α 006,921gr
T 5,44m
z 0,15m
O 10,87m
R2 = 70,00
α 006,872gr
T 3,78m
z 0,10m
O 7,56m
R3 = 150,00
α 001,612gr
T 1,90m
z 0,01m
O 3,80m
TS 4,00
TK 0,04225
KT 0,02313
TK 0,04446
KT 0,05201
TK 0,05631
KT 0,08010
KT 0,09811
KT 0,13897
2,0%
+6 +8
+15 +2
RT450
RT600
RT1450
RT1000
RT1500
RT1200
RT1000
RT1000
RT1000