

AUTORIZACE:	INVESTOR:	 Obec Velké Přílepy Pražská 162 252 64 Velké Přílepy IČO: 00241806	
	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	 MICHAL HADRABA ZTI, PLYN, INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PROJEKTY, DOZORY, REVIZE PZ	
	KOOPERANT:	Ing. Zdeněk Fiedler Ostrá 210, 289 22 Lysá n. L. Tel. 603 829 220 E-mail: z.fiedler@centrum.cz IČ. 67615988 ČKAIT: 0010168	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KRESLIL
ING. MICHAL HADRABA		ING. ZDENĚK FIEDLER	ING. ZDENĚK FIEDLER
KRAJ/K.Ú.: STŘEDOČESKÝ KRAJ, K.Ú. VELKÉ PŘÍLEPY		ZAK. Č.	15Z_033
AKCE: Oprava místní komunikace Nová, Velké Přílepy včetně výměny vodovodního řadu, odvodnění a přeložky STL		MĚŘÍTKO	
		DATUM	ČERVEN 2018
		ČÁST DOKUM. D.1.1	STUPEŇ PD. DSP, DPS
NÁZEV ČÁSTI DOKUMENTACE: SO 100 - Rekonstrukce komunikace		Č. VÝKR.	PARÉ
NÁZEV VÝKRESU :			
BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ			05

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

Pěší trasy budou bezbariérové.

Povrch pochozích ploch bude rovný, pevný, protiskluzný. Příčný sklon bude maximálně 2,0%. Maximální dovolený podélný sklon je 8,33%. Úseky se sklonem větším než 5% a delší než 200m musí mít zřízeny odpočívadla. Navržený podélný sklon 0,5-5,5% vyhovuje požadavkům vyhlášky 398/2009. Úsek se sklonem větším než 5% nebude delší než 200m.

Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

Trasy pro pěší budou opatřeny vodícími liniemi pro nevidomé a slabozraké. Tyto linie budou tvořeny okolními budovami, oplocením a obrubami chodníku výšky minimálně 6cm.

Napojení obytné zóny bude vyznačeno varovným pásem šířky 0,4m.

Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

dle Vyhlášky 398/2009 nejsou žádné technické požadavky zabezpečující užívání pozemních komunikací a veřejných prostranstvích osobami se sluchovým postižením

Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení

Výrobky pro vytvoření varovných a signálních pásů nelze na stavbě použít k jinému účelu

Použitá dlažba musí splňovat požadavky NV. 163/2002 a TN TZÚS 12.03.04 - 06.

Na stavbě budou použity následující výrobky:

Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro exteriér pro zrakově postižené. TN TZÚS 12.03.04

Dlažba s reliéfním povrchem musí být lemována rovinnými deskami v šíři minimálně 250mm. Hmatový kontrast je zajištěn deskami bez zkosených hran, se spárami max 4mm, velikost desek min 200mm. (TN TZÚS 12.03.04 /2017)

Technické návody TN TZÚS viz <http://www.tzus.cz/certifikace-vyrobu/technicke-navody>