





<div>PLASTOVÁ OKNA</div> <div><div><div>– Veškeré uvedené rozměry jsou rozměry hrubého stavebního otvoru!</div><div>– Vyrábět až na základě zaměření skutečných rozměrů!</div><div>– Otevírání veškerých oken a dveří na fasádě naznačeno při pohledu z EXTERIÉRU!</div><div>– Veškeré skleněné konstrukce, kde je zasklení provedeno až na podlahu, nebo na snížený parapet a na veškeré skleněné konstrukce v prostoru tělocvičny, nalepit bezpečnostní fólii</div></div><div><div>Třída zvukové izolace TZI 2,</div><div>materiál – plastové profily s přerušeným tepelným mostem</div><div>povrchová úprava – RAL 7046, matná</div></div><div><div>kování – celoobvodové ve standardu MACO</div><div>okapnice – eloxovaný hliník</div><div>zasklení – izolační trojsklo, – k okna= 0,8W/m2K</div><div>parapet vnitřní – viz. truhlářské prvky</div><div>parapet vnější – viz. klempířské prvky</div></div></div>											
ozn	schema	typ, způsob otv.	počet	materiál	zasklení	barva	povrch. úprava	kování	parapet vnitřní	parapet vnější	pozn.
09		vstupní dveře, 1.NP: – rozměry 1080x3020+180mm – rozdělit dle schématu – horní křídlo sklápěcí, pákový ovladač – křídlo otvíravé, – dveře plné jednokřídle, pravé, – výplň v kvalitě rámu, (var. zasklení iz. trojsklem s neprůhlednou fólií, bezpečnostní zasklení) – světlá šířka otvíravé části 900mm – bezbariérový prah u otvíravé části – na dolní hranu osadit rozšiřovací profil 180mm – osadit panikové kování	1	plastové profily s přerušeným tepelným mostem	var.: izol. 3–sklo k=0,8	šedá odstín RAL 7046	matný lak, kování – chrom	osadit zámek panikový zámek	AL. přechod lišta	klempířské prvky K2	
010		okenní sestava: – rozměry 5840x3020+180mm – rozdělit dle schématu – části fixní zasklení – dolní křídla otvíravé – horní křídla otvíravé, sklápěcí – osadit pákové ovladače po stranách – bezbariérový prah u otvíravé části – na dolní hranu osadit rozšiřovací profil 180mm	1	plastové profily s přerušeným tepelným mostem	izol. 3–sklo k=0,8	šedá odstín RAL 7046	matný lak, kování – chrom	osadit zámek	AL. přechod lišta	klempířské prvky K2	bezpečnostní fólie
011a		okno jednoduché: – rozměry 900x2500+75mm – rozdělit dle schématu – horní křídlo otvíravé, sklápěcí, pákový ovladač – dolní část fixní zasklení – na horní hranu osadit rozšiřovací profil 75mm	5	plastové profily s přerušeným tepelným mostem	izol. 3–sklo k=0,8	šedá odstín RAL 7046	matný lak, kování – chrom		truhlářské prvky T1	klempířské prvky K1	bezpečnostní fólie
011b		okno jednoduché: – rozměry 900x2500+75mm – rozdělit dle schématu – horní křídlo otvíravé, sklápěcí, pákový ovladač – dolní část fixní zasklení – na horní hranu osadit rozšiřovací profil 75mm	1	plastové profily s přerušeným tepelným mostem	izol. 3–sklo k=0,8	šedá odstín RAL 7046	matný lak, kování – chrom		truhlářské prvky T1	klempířské prvky K1	bezpečnostní fólie

KONSTRUKCE KRESLENY PŘI POHLEDU ZVENKU!!!

VYRÁBĚT AŽ NA ZÁKLADĚ SKUTEČNĚ ZAMĚŘENÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ!!!

PROJEKT

NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY VELKÉ PŘÍLEPY, OKR. PRAHA-ZÁPAD, KAT.Č. 53/1, 201/1	ČÁST:	STAVEBNÍ	OK3
	STUPEŇ:	PP	
	MĚŘÍTKO:	M 1:100	
TABULKA VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ	VYPRACOVAL:	L. PŘEČEK	
	DATUM:	11/2019	