





<div>PLASTOVÁ OKNA</div> <div><div>– Veškeré uvedené rozměry jsou rozměry hrubého stavebního otvoru!</div><div>– Vyrábět až na základě zaměření skutečných rozměrů!</div><div>– Otvírání veškerých oken a dveří na fasádě naznačeno při pohledu z EXTERIÉRU!</div><div>– Veškeré skleněné konstrukce, kde je zasklení provedeno až na podlahu, nebo na snížený parapet a na veškeré skleněné konstrukce v prostoru tělocvičny, nalepit bezpečnostní fólii</div></div> <div>Třída zvukové izolace TZI 2,</div> <div>materiál – plastové profily s přerušeným tepelným mostem</div> <div>povrchová úprava – RAL 7046, matná</div> <div>kování – celoobvodové ve standardu MACO</div> <div>okapnice – eloxovaný hliník</div> <div>zasklení – izolační trojsklo, – k okna= 0,8W/m2K</div> <div>parapet vnitřní – viz. truhlářské prvky</div> <div>parapet vnější – viz. klempířské prvky</div>											
ozn	schema	typ, způsob otv.	počet	materiál	zasklení	barva	povrch. úprava	kování	parapet vnitřní	parapet vnější	pozn.
03	ZRUŠENÉ										
04a	ZRUŠENÉ										
04b	ZRUŠENÉ										
05	ZRUŠENÉ										
06		vstupní dveře 1.NP: – rozměry 1980x3020+180mm – rozdělit dle schématu – horní křídlo sklápěcí, pákový ovladač – křídla otvíravá, dveře plné – výplň v kvalitě rámu – světlá šířka otvíravé části 1800mm – bezbariérový prah u otvíravé části – kování jako vstupní dveře – na dolní hranu osadit rozšiřovací profil 180mm	1	plastové profily s přerušeným tepelným mostem		šedá odstín RAL 7046	matný lak, kování – chrom	osadit zámek	AL. přechod lišta	klempířské prvky K2	
07		okno jednoduché: – rozměry 1500x820mm – křídlo otvíravé, sklápěcí	8	plastové profily s přerušeným tepelným mostem	izol. 3–sklo k=0,8	šedá odstín RAL 7046	matný lak, kování – chrom		truhlářské prvky T1	klempířské prvky K1	
08a		okno jednoduché: – rozměry 600x600mm – křídlo otvíravé, sklápěcí	1	plastové profily s přerušeným tepelným mostem	izol. 3–sklo k=0,8	šedá odstín RAL 7046	matný lak, kování – chrom		truhlářské prvky T1	klempířské prvky K1	
08b		okno jednoduché: – rozměry 600x600mm – křídlo otvíravé, sklápěcí	1	plastové profily s přerušeným tepelným mostem	izol. 3–sklo k=0,8	šedá odstín RAL 7046	matný lak, kování – chrom		truhlářské prvky T1	klempířské prvky K1	

PROJEKT

NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY
VELKÉ PŘÍLEPY, OKR. PRAHA–ZÁPAD, KAT.Č. 53/1, 201/1

TABULKA VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ

ČÁST:	STAVEBNÍ	OK2
STUPEŇ:	PP	
MĚŘÍTKO:	M 1:100	
VYPRACOVAL:	L. PŘEČEK	
DATUM:	11/2019	

KONSTRUKCE KRESLENY PŘI POHLEDU ZVENKU!!!
VYRÁBĚT AŽ NA ZÁKLADĚ SKUTEČNĚ ZAMĚŘENÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ!!!