PŘÍLOHA č. 1: TABULKA PILOT

TABULKA PILOT								
číslo piloty	zatížení svislé		průměr piloty	hlava piloty		délka piloty	armokoš piloty	Pozn.:
	návrhové	charakter.						
(-)	(kN)	(kN)	(mm)	(m n.m.)	(m)	(m)	(-)	(m)
1	810	600	600	281,175	-3,225	5,50	B2	1,0
2	945	700	600	281,175	-3,225	5,50	B2	1,0
3	945	700	600	282,920	-1,480	7,00	B1	1,0
4	1013	750	600	282,920	-1,480	7,00	B1	1,5
5	1215	900	600	280,670	-3,730	4,50	B3	1,5
6	1148	850	600	280,670	-3,730	4,00	B3	1,5
7	1080	800	600	281,080	-3,320	6,50	B1	1,5
8	1823	1350	900	281,080	-3,320	6,00	A1	1,5
9	2025	1500	900	281,080	-3,320	6,00	A1	2,0
10	2025	1500	900	281,080	-3,320	6,00	A1	2,0
11	2025	1500	900	281,080	-3,320	5,50	A1	2,0
12	2025	1500	900	281,080	-3,320	5,00	A2	2,0
13	2160	1600	900	280,670	-3,730	4,50	A2	2,0
14	1485	1100	600	280,670	-3,730	5,00	B3	2,5
15	1080	800	600	280,670	-3,730	4,00	B3	1,5
16	1148	850	600	281,080	-3,320	6,50	B1	1,5
17	1350	1000	600	280,830	-3,570	6,50	B1	2,0
18	1148	850	600	280,830	-3,570	5,50	B2	1,5
19	1350	1000	600	280,830	-3,570	6,00	B2	2,0
20	1688	1250	900	280,830	-3,570	5,00	A2	1,5
21	1283	950	600	280,830	-3,570	5,00	B3	2,0
22	1418	1050	600	280,670	-3,730	4,50	B3	2,0
23	473	350	600	280,670	-3,730	3,00	B4	0,5
24	473	350	600	280,670	-3,730	3,00	B4	0,5
25	1080	800	600	280,670	-3,730	3,50	B4	1,5
26	1350	1000	600	281,080	-3,320	6,50	B1	2,0
27	1485	1100	600	280,830	-3,570	7,00	B1	2,5
28	1215	900	600	280,830	-3,570	5,50	B2	1,5
29	1418	1050	600	280,830	-3,570	5,50	B2	2,0
30	1755	1300	900	280,830	-3,570	4,50	A2	1,5
31	1418	1050	600	280,830	-3,570	4,50	B3	2,0
32	2093	1550	900	280,670	-3,730	4,50	A2	2,0
33	1215	900	600	281,080	-3,320	6,00	B2	1,5
34	2093	1550	900	281,080	-3,320	6,00	A1	2,0
35	2025	1500	900	281,080	-3,320	6,00	A1	2,0
36	2228	1650	900	281,080	-3,320	5,50	A1	2,0
37	2363	1750	900	281,080	-3,320	5,50	A1	2,5
38	2903	2150	900	281,080	-3,320	5,50	A1	3,0

TABULKA PILOT

číslo piloty	zatížení svislé návrhové	zatížení svislé charakter.	průměr piloty	hlava piloty		délka piloty	armokoš piloty	Pozn.:
(-)	(kN)	(kN)	(mm)	(m n.m.)	(m)	(m)	(-)	(m)
39	2363	1750	900	281,080	-3,320	4,50	A2	2,5
40	1350	1000	600	281,080	-3,320	3,50	B4	2,0
41	1148	850	600	280,670	-3,730	3,00	B4	1,5
42	675	500	600	280,670	-3,730	3,00	B4	1,0

±0,000 = 284,400 m n.m.

Pozn.: ... minimální vetknutí dříku piloty do navětralé břidlice pevnosti třídy minimálně R3. V případě, že prostředí břidlic bude nevrtatelné (viz technická zpráva) budou zvětšeny průměry pilot a upraven statický návrh. Geologický profil bude popsán a potvrzen geologem do stavebního deníku při zahájení provádění pilot u minimálně 2 ks pilot.

Pozn.: ... délka piloty uvedená v tabulce je orientační. Skutečná délka piloty bude stanovena tak, aby bylo dodrženo předepsané minimální vetknutí. Zároveň musí být dodržena minimální délka piloty. Při průměru 600 mm je minimální délka 2,5 m. Při průměru 900 mm je minimální délka 3,5 m.

BETON **C25/30 XA1, XC2**
OCEL **B500 B**