

<div><div>DŘEVĚNÁ EUROOKNA</div><div><div>– Veškeré uvedené rozměry jsou rozměry hrubého stavebního otvoru!</div><div>– Vyrábět až na základě zaměření skutečných rozměrů!</div><div>– Otevírání veškerých oken a dveří na fasádě naznačeno při pohledu z EXTERIÉRU!</div></div><div><div>Třída zvukové izolace TZI 2,</div><div>materiál – plastová okna</div><div>povrchová úprava – světle šedá RAL 7045, matná</div></div><div><div>kování – celoobvodové ve standardu MACO</div><div>okapnice – eloxovaný hliník</div><div>zasklení – izolační trojsklo, – k_{okna}= 0,8W/m2K</div><div>parapet vnitřní – viz. truhlářské prvky</div><div>parapet vnější – viz. klempířské prvky</div></div></div>											
ozn	schema	typ, způsob otv.	počet	materiál	zasklení	barva	povrch. úprava	kování	parapet vnitřní	parapet vnější	pozn.
05		okenní sestava – vstupní dveře: – rozměry 3250x2240+150mm – rozdělit dle schématu – křídla otvíravá, – horní otvíravá část, výklopná, pákový ovladač – na dolní hranu osadit rozšiřovací profil 150mm – bezbariérový prah u otvíravé části – kování jako vstupní dveře – na dveřní křídla nalepit průsvitnou fólii – do dveřního křídla osadit magnety EZS (viz. část elektroinstalace)	1	plast	izol. 3–sklo k=0,8	šedá odstín RAL 7046	matný lak, kování – chrom	osadit zámek	AL. přechod lišta	klempířské prvky K2	
06		okenní sestava – vstupní dveře: – rozměry 3250x2240+150mm – rozdělit dle schématu – křídla otvíravá, – boční části otvíravé, výklopné – na dolní hranu osadit rozšiřovací profil 150mm – bezbariérový prah u otvíravé části – kování jako vstupní dveře – do dveřního křídla osadit magnety EZS (viz. část elektroinstalace)	1	plast	izol. 3–sklo k=0,8	šedá odstín RAL 7046	matný lak, kování – chrom	osadit zámek	AL. přechod lišta	klempířské prvky K2	
07		okno složené: – rozměry 3250x2125mm – boční části fixní zasklení – střední část, dole fixní zaslekní – křídla střední části otvíravé, sklápěcí, – osadit pákové ovladače po stranách – dole osadit rozšiřovací profil 100mm	1	plast	izol. 3–sklo k=0,8	šedá odstín RAL 7046	matný lak, kování – chrom		truhlářské prvky T1	klempířské prvky K1	
08		okno složené: – rozměry 3250x2125mm – boční části fixní zasklení – střední část, dole a nahoře fixní zaslekní – křídla střední části otvíravé, sklápěcí, – osadit pákové ovladače po stranách – dole osadit rozšiřovací profil 100mm	1	plast	izol. 3–sklo k=0,8	šedá odstín RAL 7046	matný lak, kování – chrom		truhlářské prvky T1	klempířské prvky K1	

KONSTRUKCE KRESLENY PŘI POHLEDU ZVENKU!!!
VYRÁBĚT AŽ NA ZÁKLADĚ SKUTEČNĚ ZAMĚŘENÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ!!!

NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA BUDOVY 2.STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VELKÝCH PŘÍLEPECH VELKÉ PŘÍLEPY, OKR. PRAHA–ZÁPAD, KAT.Č. 217, 53/1	ČÁST:	STAVEBNÍ	OK2
	STUPEŇ:	PP	
	MĚŘÍTKO:	M 1:100	
TABULKA VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ	VYPRACOVAL:	L. PŘEČEK	
	DATUM:	02/2016	