






<div>PLASTOVÁ OKNA</div> <div><div>– Veškeré uvedené rozměry jsou rozměry hrubého stavebního otvoru!</div><div>– Vyrábět až na základě zaměření skutečných rozměrů!</div><div>– Otevírání veškerých oken a dveří na fasádě naznačeno při pohledu z EXTERIÉRU!</div><div>– Veškeré skleněné konstrukce, kde je zasklení provedeno až na podlahu, nebo na snížený parapet a na veškeré skleněné konstrukce v prostoru tělocvičny, nalepit bezpečnostní fólii</div></div> <div>Třída zvukové izolace TZI 2,</div> <div>materiál – plastové profily s přerušeným tepelným mostem</div> <div>povrchová úprava – RAL 7046, matná</div> <div>kování – celoobvodové ve standardu MACO</div> <div>okapnice – eloxovaný hliník</div> <div>zasklení – izolační trojsklo, – k_{okna}= 0,8W/m2K</div> <div>parapet vnitřní – viz. truhlářské prvky</div> <div>parapet vnější – viz. klempířské prvky</div>											
ozn	schema	typ, způsob otv.	počet	materiál	zasklení	barva	povrch. úprava	kování	parapet vnitřní	parapet vnější	pozn.
016a		okno jednoduché: – rozměry 900x1800+75mm – křídlo otvíravé, sklápěcí, pákový ovladač – na horní hranu osadit rozšiřovací profil 75mm	1	plastové profily s přerušeným tepelným mostem	izol. 3–sklo k=0,8	šedá odstín RAL 7046	matný lak, kování – chrom		truhlářské prvky T1	klempířské prvky K1	
016b		okno jednoduché: – rozměry 900x1800+75mm – křídlo otvíravé, sklápěcí, pákový ovladač – na horní hranu osadit rozšiřovací profil 75mm	1	plastové profily s přerušeným tepelným mostem	izol. 3–sklo k=0,8	šedá odstín RAL 7046	matný lak, kování – chrom		truhlářské prvky T1	klempířské prvky K1	
017		okenní sestava: – rozměry 5500x1800+75mm – rozdělit dle schématu – části fixní zasklení – křídla otvíravé, sklápěcí, – osadit pákové ovladače po stranách – na horní hranu osadit rozšiřovací profil 75mm	4	plastové profily s přerušeným tepelným mostem	izol. 3–sklo k=0,8	šedá odstín RAL 7046	matný lak, kování – chrom		truhlářské prvky T1	klempířské prvky K1	bezpečnostní fólie
018		okenní sestava: – rozměry 5715x2500+75mm – rozdělit dle schématu – části fixní zasklení – horní křídla otvíravé, sklápěcí, – osadit pákové ovladače po stranách – na horní hranu osadit rozšiřovací profil 75mm	1	plastové profily s přerušeným tepelným mostem	izol. 3–sklo k=0,8	šedá odstín RAL 7046	matný lak, kování – chrom		truhlářské prvky T1	klempířské prvky K1	bezpečnostní fólie
019		okenní sestava: – rozměry 5700x2500+75mm – rozdělit dle schématu – části fixní zasklení – horní křídla otvíravé, sklápěcí – osadit pákové ovladače po stranách – na horní hranu osadit rozšiřovací profil 75mm	1	plastové profily s přerušeným tepelným mostem	izol. 3–sklo k=0,8	šedá odstín RAL 7046	matný lak, kování – chrom		truhlářské prvky T1	klempířské prvky K1	bezpečnostní fólie

KONSTRUKCE KRESLENY PŘI POHLEDU ZVENKU!!!
VYRÁBĚT AŽ NA ZÁKLADĚ SKUTEČNĚ ZAMĚŘENÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ!!!

PROJEKT			OK5
NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY		ČÁST:	STAVEBNÍ
VELKÉ PŘÍLEPY, OKR. PRAHA–ZÁPAD, KAT.Č. 53/1, 201/1		STUPEŇ:	PP
TABULKA VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ		MĚŘÍTKO:	M 1:100
		VYPRACOVAL:	L. PŘEČEK
		DATUM:	11/2019