






<div>PLASTOVÁ OKNA</div> <div><div>– Veškeré uvedené rozměry jsou rozměry hrubého stavebního otvoru!</div><div>– Vyrábět až na základě zaměření skutečných rozměrů!</div><div>– Otevírání veškerých oken a dveří na fasádě naznačeno při pohledu z EXTERIÉRU!</div><div>– Veškeré skleněné konstrukce, kde je zasklení provedeno až na podlahu, nebo na snížený parapet a na veškeré skleněné konstrukce v prostoru tělocvičny, nalepit bezpečnostní fólii</div></div> <div>Třída zvukové izolace TZI 2,</div> <div>materiál – plastové profily s přerušeným tepelným mostem</div> <div>povrchová úprava – RAL 7046, matná</div> <div>kování – celoobvodové ve standardu MACO</div> <div>okapnice – eloxovaný hliník</div> <div>zasklení – izolační trojsklo, – k okna= 0,8W/m2K</div> <div>parapet vnitřní – viz. truhlářské prvky</div> <div>parapet vnější – viz. klempířské prvky</div>											
ozn	schema	typ, způsob otv.	počet	materiál	zasklení	barva	povrch. úprava	kování	parapet vnitřní	parapet vnější	pozn.
012		okenní sestava: – rozměry 5500x2500+75mm – rozdělit dle schématu – části fixní zasklení – horní křídla otvíravé, sklápěcí – osadit pákové ovladače po stranách – na horní hranu osadit rozšiřovací profil 75mm	4	plastové profily s přerušeným tepelným mostem	izol. 3–sklo k=0,8	šedá odstín RAL 7046	matný lak, kování – chrom		truhlářské prvky T1	klempířské prvky K1	bezpečnostní fólie
013a		okno jednoduché: – rozměry 1080x2500+75mm – rozdělit dle schématu – horní křídlo otvíravé, sklápěcí, pákový ovladač – dolní část fixní zasklení – na horní hranu osadit rozšiřovací profil 75mm	1	plastové profily s přerušeným tepelným mostem	izol. 3–sklo k=0,8	šedá odstín RAL 7046	matný lak, kování – chrom		truhlářské prvky T1	klempířské prvky K1	bezpečnostní fólie
013b		okno jednoduché: – rozměry 1080x2500+75mm – rozdělit dle schématu – horní křídlo otvíravé, sklápěcí, pákový ovladač – dolní část fixní zasklení – na horní hranu osadit rozšiřovací profil 75mm	1	plastové profily s přerušeným tepelným mostem	izol. 3–sklo k=0,8	šedá odstín RAL 7046	matný lak, kování – chrom		truhlářské prvky T1	klempířské prvky K1	bezpečnostní fólie
014		okenní sestava: – rozměry 5840x2500+75mm – rozdělit dle schématu – části fixní zasklení – horní křídla otvíravé, sklápěcí – osadit pákové ovladače po stranách – na horní hranu osadit rozšiřovací profil 75mm	2	plastové profily s přerušeným tepelným mostem	izol. 3–sklo k=0,8	šedá odstín RAL 7046	matný lak, kování – chrom		truhlářské prvky T1	klempířské prvky K1	bezpečnostní fólie
015		okno jednoduché: – rozměry 3000x2500+75mm – fixní zasklení – na horní hranu osadit rozšiřovací profil 75mm	1	plastové profily s přerušeným tepelným mostem	izol. 3–sklo k=0,8	šedá odstín RAL 7046	matný lak, kování – chrom		truhlářské prvky T1	klempířské prvky K1	bezpečnostní fólie

KONSTRUKCE KRESLENY PŘI POHLEDU ZVENKU!!!
VYRÁBĚT AŽ NA ZÁKLADĚ SKUTEČNĚ ZAMĚŘENÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ!!!

PROJEKT

NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY
VELKÉ PŘÍLEPY, OKR. PRAHA–ZÁPAD, KAT.Č. 53/1, 201/1

TABULKA VÝPLNÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ

ČÁST:	STAVEBNÍ	OK4
STUPEŇ:	PP	
MĚŘÍTKO:	M 1:100	
VYPRACOVAL:	L. PŘEČEK	
DATUM:	11/2019	