



TECHNICKÝ LIST – BRUSHWELL



Základem rohože **BRUSHWELL** jsou černé umělohmotné profily s nylonovými kartáčky (polyamid), které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, tím je umožněno stáčení rohože pro lepší manipulaci při úklidu. Je určena pro první čistící zónu na hrubé nečistoty.

Doporučujeme, aby za ní následovala dočistovací rohož **SHATWELL**. Rohož **BRUSHWELL** má především velké využití tam, kde se vstupuje do budovy např. z antukového povrchu na tenisových kurtech, fotbalových hřištích... a jiných jemných nečistot.



Technické parametry

Rozměr a provedení:	dle přání zákazníka
Výška:	22 mm
Váha:	15 kg/m ²
Barva profilu:	černá
Uložení:	v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených hliníkovým rámem 25×25×3 mm, 20×30×3 mm / nerezovým rámem 25×25×3 mm, 20×20×3 mm nebo volně položené na podlaze v hliníkovém náběhovém rámu 45 mm (do 120 cm) nebo 65 mm
Odolnost:	není vhodná pro přejezd vozidel a paletových vozíků
Použití:	do vstupních prostor hotelů, bank, restaurací, administrativních budov, vstupy na tenisové kurty, golfové hřiště ale i před rodinné domy

